



## FICHA TÉCNICA

### BARNIZ LACA PELABLE

#### DESCRIPCIÓN

Barniz sintético especial para la protección de metales y aleaciones ligeras que forma una película plástica para evitar roces y arañazos.

Esta pintura es de uso general siempre que se precise una buena protección anticorrosiva, de fácil eliminación en cualquier momento.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

**Protección de piezas mecanizadas, máquinas, ejes, motores, etc. Protección de cromados durante las operaciones de pintado y transporte terrestre o marítimo.**

Facilidad de aplicación antioxidante e impermeabilizante.

La película de esta pintura pueda ser arrancada fácilmente con la mano, aunque en algunos casos puede ser necesario usar algún objeto cortante para realizar una primera incisión que facilite el despegado. Para facilitar este arrancado es preciso conseguir capas de película gruesas, ya que las películas demasiado finas son más difíciles de arrancar. Una vez eliminada la pintura la superficie queda totalmente limpia, sin polvo, granos o residuos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	0,840-0,950 gr./c.c. a 20°C.
Colores:	Verde y Blanco. Otros colores a consultar.
Acabado:	Semibrillante
Viscosidad:	60 ± 10 UK a 20°C.
Sólidos en peso:	23 ± 1%.
Sólidos en volumen:	16 ± 1%.
COV's:	691 gr/lt.
Tª inflamación:	2°C.
Secado al aire (20º C)	
<i>Seco al tacto:</i>	10 minuto.
<i>Seco sin pegajosidad:</i>	15-20 minutos.
<i>Secado total:</i>	1 hora.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **8-10m<sup>2</sup>/litro.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 1 litro, 4 litros y 15 litros.

#### SOPORTES

Las superficies deberán estar perfectamente secas, limpias, bien lijadas y exentas de polvo.

#### MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicación **a pistola brocha y rodillo.**

Utilizar para su dilución nuestro Disolvente Rochasol Universal.

Las herramientas deben de limpiarse con nuestro Disolvente Rochasol Universal.

## ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 10/04/2018. Anula las anteriores.

