



FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN DILUYENTE PARA PINTURA AL SILICATO

DESCRIPCIÓN

Producto de tipo mineral basada en silicato potásico formulado especialmente para incrementar la adherencia y la penetración de la Pintura Al Silicato.

Regulariza la absorción del soporte.

Se debe usar como imprimación antes de aplicar la pintura al silicato o para diluir la propia pintura, (sustituyendo al agua, como diluyente).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto adecuado para la preparación de fachadas de superficies minerales (enfoscados de cemento o de arena, hormigón, piedra natural, ...) en edificios históricos, monumentos, etc. las cuales se vayan a ser tratadas con Pintura Al Silicato. El fondo debe estar fraguado y completamente seco.

Antiguas capas de pinturas al óleo y de pinturas en dispersión, las cuales forman películas, deben ser totalmente eliminadas.

Se deben proteger cuidadosamente todas las superficies sensibles a la alcalinidad como son por ejemplo, ventanas esmaltadas, aluminios, vidrio, mármol, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	1,050 ± 0,050 gr./c.c. a 20°C.
Viscosidad:	12 ± 5" CF4 a 20 °C.
Color:	Blanco (Incoloro una vez seco).
Acabado:	Mate.
pH:	10,5.
Sólidos en peso:	14 ± 1%
Sólidos en volumen:	10 ± 1%
COV's:	0 gr/lit.
Tª inflamación:	Ininflamable.
Secado al tacto:	30 minutos.
Repintado:	6-8 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **6-10 m²/kg**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 5 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa y otras impurezas. En superficies encaladas es necesario un lavado con agua a presión.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, con la precaución de usar equipos resistentes a pH alcalino.

Se recomienda la aplicación como primera mano diluida en proporción 1:1 con agua.

Este fabricado no daña al medio ambiente.

Las herramientas deben de limpiarse con agua antes del secado de las mismas.

Este producto es cáustico y necesita de la protección de guantes y gafas.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

