



FICHA TÉCNICA

MORCAP

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento mineral acrílico al agua, especialmente indicado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de paramentos tanto en exteriores como en interiores.

Permeable al vapor de agua, flexible y con propiedades anticarbonatación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto indicado para la renovación, decoración e impermeabilización de paramentos como hormigón, prefabricados, morteros monocapa, yeso, cartón-yeso y soportes ya pintados en fachadas y superficies de interior, y como capa final para sistemas de aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	2,000 ± 0,050 gr./litro
Viscosidad:	Pasta a 20°C.
Color:	Avellana 506, Blanco, Crema 507, Gris Perla 513, Marfil 501, Ocre 503, Salmón 508, Tierra del sur 509 y Verde pastel 519.
Acabado:	Según aplicación.
Sólidos en peso:	84 ± 1% (referido al blanco).
Sólidos en volumen:	67 ± 1% (referido al blanco).
COV's:	0,1 gr/lit.
Tª de inflamación:	Ininflamable.
Secado al aire (20 ° C):	
<i>Secado al tacto:</i>	1h a 20°C
Repintado:	Mínimo 6h a 20°C.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **2-3 kg/m²**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 20 kilos.

SOPORTES

Los soportes deben estar limpios, duros y exentos de materias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el contenido del envase para garantizar una total homogeneidad.

La aplicación puede realizarse por medio de llana o proyección a **pistola**.

En este último caso se debe añadir 1 litro de agua por envase.

Las herramientas deben limpiarse con agua, así como las manchas y salpicaduras.

No aplicar a temperaturas superiores a 30°C ni inferiores a 5°C.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

