



FICHA TÉCNICA

ROCHAPLAST

DESCRIPCIÓN

Plaste blanquecino en pasta para superficies de madera y yeso, en interior.

Facilidad de lijado.

No rechupa ni merma una vez aplicado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre soportes interiores absorbentes como cemento, hormigón, yeso, fibrocemento, madera, etc. Así como sobre pinturas bien adheridas mates.

Ideal para alisar y nivelar superficies, rellenar pequeños agujeros o fisuras y unificar absorciones del soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	Peso específico (20°C):	1,720 ± 0,050 gr./litro a 20°C.
Viscosidad:		consistencia de pasta.
Sólidos en peso:		74 ± 1%.
Sólidos en volumen:		55 ± 1%.
COV's:		16,2 gr/lit.
Tª de inflamación:		Ininflamable.
Secado total al aire (20°C):		2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **1kg. /m² para 1mm. de espesor**. El rendimiento variará en función del espesor.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 500 gr, 1 Kg y 5 Kg.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de polvo, grasas y ceras.

Las pinturas antiguas mal adheridas deben ser eliminadas.

MODO DE EMPLEO

Se suministra con una consistencia adecuada para aplicar directamente y no precisa ninguna manipulación previa.

La aplicación puede efectuarse mediante espátula o llana.

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua una vez finalizado el trabajo.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

