



FICHA TÉCNICA

ROCHARRAPID A

DESCRIPCIÓN

ROCHARRAPID A es un esmalte alcídico de alta calidad, con buena retención de color y brillo.

Se trata de un esmalte sintético industrial de secado ultra-rápido, con gran poder de cubrición, buena resistencia a la intemperie, flexible, duro, resistente al agua de mar, aceites vegetales, minerales y grasas.

El color blanco no amarillea.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El **ROCHARRAPID A** es un esmalte sintético de acabado, aplicable sobre superficies metálicas debidamente limpias, desengrasadas e imprimadas con imprimaciones anticorrosivas adecuadas.

Asimismo, se puede aplicar sobre pinturas viejas fuertemente adheridas, lijadas y saneadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Resina alcídica especial modificada.
Pigmentos:	Mezcla de pigmentos orgánicos e inorgánicos de máxima resistencia al exterior.
Disolventes:	Hidroc. Aromáticos principalmente.
Peso específico (23°C):	1,000-1,250 gr/litro. Según color.
Viscosidad:	min. 85" cF4.
Nº de componentes:	Uno.
Película seca recomendada:	35 ± 5 micras.
Color:	Amarillo Real, Azul Marino, Blanco, Bermellón, Crema, Gamuza, Gris Perla, Marfil, Marrón, Negro, Ocre, Rojo Burdeos, Rojo Inglés y Verde Oscuro.
Acabado:	Liso y brillante, satinado o mate.
Sólidos en peso:	65 ± 2% (Según color).
Sólidos en volumen:	42 ± 2% (Según color).
COV's:	437 gr/lit. (referido al blanco).
Pto. De inflamación (23° C)	7° C en copa cerrada.
Secado al aire (23° C, 65% H.R.A. y 35 micras secas):	
<i>Al tacto:</i>	5 minutos aprox.
<i>Al polvo:</i>	15 minutos aprox.
<i>Manejo de pieza:</i>	1 hora aprox.
<i>Repintado:</i>	Min. 1 hora. Max. Ilimitado.
<i>Total:</i>	2 horas.
<i>Duro</i>	24 horas.

El curado se realiza por evaporación de los disolventes y reacción química con el oxígeno del aire.

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **11 m²/kg** para un espesor de **35 micras**.

El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc....

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

PROPIEDADES SOBRESALIENTES

El **ROCHARRAPID A** presenta las siguientes características sobresalientes:

Rápido secado y endurecimiento.

Excelente dureza, flexibilidad y adherencia sobre metal e imprimaciones adecuadas.

Buen comportamiento al agua dulce y ambientes salinos.

Buena resistencia al exterior y a la luz solar.

OBSERVACIONES

No se recomienda para ambientes agresivos ni inmersión.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar, agitar el contenido del envase y homogeneizar bien la pintura.

Se recomienda aplicar a **pistola convencional y airless**.

Aplicar con temperaturas entre 10 y 45°C, y humedad relativa entre 0 y 85%.

Usar como disolvente de aplicación y para limpieza Rochasol Universal.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.



Landecolor, S.A.

Fábrica: Polígono Industrial nº1

C/ Soria, 38 y 52

28864 – Ajalvir (Madrid)

Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 – 91 884 32 97

Fax 91 884 43 39

www.landecolor.es

landecolor@landecolor.com

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

