



FICHA TÉCNICA

ROCHATENIS - PISTAS DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua a base de resinas acrílicas de gran resistencia al exterior y pigmentos de alta solidez. Fundamentalmente indicada para la protección, decoración y señalización de pistas deportivas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Gran resistencia a los agentes atmosféricos, buena aplicación y poder cubriente.

Muy adecuada para la decoración y protección de **todo tipo de paramentos, especialmente para exteriores**; como son fachadas, huecos de escalera, chalets, etc. Asimismo, está indicado para la **señalización**, campos de tenis y frontón, suelos de hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	1,300 - 1,550 gr./litro, s/color.
Viscosidad:	75 ± 115 UK a 20°C.
Colores:	Blanco, Rojo Tenis, Amarillo Señales, Verde Frontón, Rojo Señales y Naranja.
Acabado:	Satinado.
Sólidos en peso:	59 ± 1% (referido al blanco).
Sólidos en volumen:	44 ± 1% (referido al blanco).
COV's:	7,1 gr/lit.
Tª inflamación (copa cerrada):	Ininflamable.
Secado al aire (20 °C):	
Seco al tacto:	30 minutos.
Seco total:	Menos de 2 horas.
Tiempo de repintado:	5-6 horas.
Textura:	Sedoso.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m²/kg.** sobre enfoscado y de **7-9 m²/kg.** sobre paramentos lisos.

SOPORTE

Los soportes deben estar limpios, duros y exentos de materias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el contenido del envase para garantizar una total homogeneidad. La aplicación puede realizarse por medio de **brocha, rodillo** o bien proyección a **pistola**.

Normalmente debe aplicarse a dos manos. Una primera mano bastante diluida en agua (20% máximo). Después una vez seca la primera, aplicar una segunda mano tal como se suministra.

No es tóxica. No debe aplicarse con riesgo de heladas, lluvia, ni tampoco en las horas de máxima exposición solar.

Las herramientas deben limpiarse con agua, así como las manchas y salpicaduras.

SUMINISTRO

Se suministra en envases plásticos de 4 y 15 litros.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

