



FICHA TÉCNICA

BARNIZ HIDRÓFUGO AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Disolución orgánica al disolvente monocomponente a base de polisiloxanos. Impermeabilizante, hidrófuga, transpirable, incolora y de fácil aplicación. Penetra en los poros de los materiales donde se aplica dando propiedades de hidrorepelencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para hormigón, piedra, piedra artificial, ladrillo y cualquier paramento poroso de fachadas, muros y medianerías de ladrillo visto, así como yeso.

Evita eflorescencias del soporte donde se aplica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	Disolución de polisiloxanos.
Peso específico:	0,770 ± 0,050 gr./c.c. a 20°C.
Viscosidad:	12 ± 2 CF4 a 20°C.
Color:	Incoloro
Sólidos en peso:	4 ± 2%
Sólidos en volumen:	4 ± 3%
COV's:	739 gr/lt.
Tª de inflamación:	38° C
Aplicación:	Una. A veces dos.
Secado al aire:	
<i>Seco total:</i>	24 horas (Según soporte y temperatura de aplicación)

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **1-4 m²/litro**, dependiendo de la porosidad del soporte.

SUMINISTRO:

Se suministra en envases metálicos de 1 litro, 5 litros y 20 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables.

Es necesario prevenir un tiempo de secado de al menos 24 horas antes de que llueva. Si el soporte ha sido limpiado con agua a presión esperar al menos 3 días antes de aplicar el producto.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicación a **pistola, brocha y rodillo**.

No necesita dilución.

Normalmente una mano es suficiente. Sin embargo, en superficies muy porosas es recomendable una segunda mano tan pronto como haya desaparecido el brillo de la superficie.

No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Este barniz debe preservarse de la humedad por ser muy sensible a ella

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30/10/2019. Anula las anteriores.

