



FICHA TÉCNICA

PINTURA BITUMINOSA USO MARINO

DESCRIPCIÓN

Pintura bitumástica para la protección de cajas de cadenas, aperos de pesca, cadenas de buques y superficies de acero enterradas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es una buena pintura protectora para evitar la oxidación del hierro y fundición, por su resistencia al agua, conservándose bien en ausencia de luz y enterradas, como las tuberías de agua y gas.

Aplicar sobre acero cepillado en grado ST2 mínimo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	0,940 ± 0,05 gr./c.c. a 20°C.
Colores:	Negro.
Acabado:	Semimate.
Viscosidad:	80 ± 5 UK a 20°C.
Espesor húmedo:	80 micras
Sólidos en peso:	50 ± 2%.
Sólidos en volumen:	45 ± 2%.
COV's:	465 gr/lt.
Tª inflamación:	37°C.
<i>Seco al tacto al aire:</i>	3 horas (20°C).

RENDIMIENTO

El rendimiento es variable en función del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a **brocha, rodillo o pistola**.

Utilizar para su dilución y para la limpieza de las herramientas nuestro Disolvente Rochasol ST-20 ó Aguarrás.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 10/04/2018. Anula las anteriores.

