



FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO PÉTREO LISO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeable al agua, duro, de gran adherencia y con elasticidad suficiente para absorber las dilataciones y contracciones de los soportes sobre los que se haya aplicado.

Para interior y exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración y revestimiento de **todo tipo de construcciones, especialmente en exteriores**. Entre otras puede citarse: fachadas, fincas de recreo, urbanizaciones, edificios industriales, instalaciones deportivas.

Igualmente, utilizables en interiores ofreciendo nuevas posibilidades de gran interés decorativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	1,650-1,800 gr./litro a 20°C.
Viscosidad:	110-130 UK a 20°C.
Color:	Marfil Nº 1, Crema Nº 2, Piedra Nº 3, Tostado Nº 4, Hueso Nº 5, Tierra Nº6, Gris Perla Nº 7, Gris Acero Nº 8, Salmón Claro Nº 9, Salmón Oscuro Nº 10, Verde Pastel Nº 11, Verde Frontón Nº 12, Albero Nº 13, Rojo Inglés Nº 14, Tabaco Nº 15, Café Nº 16.
Acabado:	Mate.
Sólidos en peso:	73 ± 1% (referido al blanco)
Sólidos en volumen:	53 ± 1% (referido al blanco)
COV's:	10,4 gr/lit.
Tª de inflamación:	Ininflamable
Secado tacto al aire (20 ° C):	2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **6-8 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 15 litros.

SOPORTES

Posee gran adherencia que le permite ser aplicado **sobre gran variedad de materiales de la construcción**: revoques, morteros, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos y otros materiales cerámicos, fibrocemento, enlucidos de yeso y fabricados de escayola.

Los soportes deberán estar limpios, sanos y exentos de materiales disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se suministra con una consistencia adecuada para aplicar directamente y no precisa ninguna manipulación previa.

Únicamente se aconseja remover el contenido del envase una vez abierto a fin de conseguir una total homogeneidad.

La aplicación puede efectuarse mediante **rodillo**, o bien por proyección a **pistola**.

No se debe aplicar con riesgo de heladas, lluvia ni tampoco en las horas máximas de exposición solar.

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua una vez finalizado el trabajo.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

