

FICHA TÉCNICA

ROCHAPLASTIC PLUS

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate con buenas prestaciones para interior y exterior formulada a base de copolímeros acrílicos.

Posee buena blancura y transpirabilidad.

Gran opacidad y buen rendimiento.

Fácil de aplicar, con buena brochabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración en paramentos verticales de interior y exterior (yeso, cemento, revoco, etc.), donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para techos, obras, trasteros, garajes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Copolímeros estireno-acrilicos en dispersión acuosa.
Pigmentos:	Bióxido de titanio y extender seleccionados
Peso específico:	1,61 ± 0,05 gr./c.c. a 20°C.
Acabado:	Mate.
Sólidos en volumen:	63 ± 2%.
Capas:	2
Dilución:	15-30% con agua
secado:	
al tacto	60 minutos.
total	24 horas.
repintado	Mínimo 24 horas a 20°C

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **8-10 m²/lt** , dependiendo de las condiciones del soporte.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación puede realizarse por medio de **brocha, rodillo, paletina, pistola aerográfica, airless, etc.**

Aplicar a temperaturas entre 5 y 30°C.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 4 y 14 litros.

SOPORTE

Las superficies nuevas deben estar limpias y exentas de polvo, grasa, material suelto y cualquier otro contaminante que pudiera afectar a la adherencia de la pintura al soporte.

Las superficies viejas, además de lo anterior, se deben eliminar los restos de pintura.

Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con ROCHAPLAST o similar. Si la superficie está pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar ROCHALATEX AH-1 o similar para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

.....

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 04/03/2021. Anula las anteriores.

