



FICHA TÉCNICA

ROCHA CNP BLANCO

DESCRIPCIÓN

ROCHA CNP BLANCO es un esmalte formulado a base copolímeros de altas prestaciones, tixotrópico, con gran adherencia sobre diferentes tipos de soportes (hierro, acero galvanizado, hormigón, plásticos, lonas, etc...), proporcionando un acabado liso y siempre húmedo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El ROCHA CNP BLANCO está especialmente diseñado para aplicar en las superficies verticales usadas por las diferentes Fuerzas Armadas Españolas para las prácticas de tiro en instalaciones preparadas para tal fin, pudiéndose repintar tantas veces como se quiera, sin que tenga un tiempo limitado de secado. De esa manera se pueden tapar los orificios de bala presentes en la superficie en cada serie de disparos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	poliol.
Pigmentos:	Bióxido de titanio y cargas inertes
Disolventes:	N/A (Prácticamente inexistentes)
Peso específico (23°C):	1,500±0,050 gr./litro.
Colores:	Blanco
Acabado:	Liso y brillante
Viscosidad:	Tixotrópico.
Nº de componentes:	uno
Película seca recomendada	50-250 micras.
Sólidos en peso:	99-100%
Sólidos en volumen:	99-100%
COV's:	19 gr/lit
Pto. de inflamación (23°C):	>200°C
Secado al aire (23° C y 35 micras secas)	
<i>Seco al tacto:</i>	No seca
<i>Seco total:</i>	No seca
<i>Repintado:</i>	ilimitado
<i>Duro:</i>	No seca

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **7 m²/kg.** para un espesor de **100 micras.**

El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc...

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 5, 20 y 25 kg.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar, agitar el contenido del envase y homogeneizar bien la pintura.

Se puede aplicar a brocha (retoques), rodillo, pistola convencional y airless.

Aplicar con temperaturas entre 10 y 45 °C, y humedad relativa entre 0 y 85%.

Producto al uso. Si fuese necesario diluir, usar como disolvente ROCHASOL PU-20 V.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 26/11/2019. Anula las anteriores.

