



## FICHA TÉCNICA

### BARNIZ-TINTE AL DISOLVENTE

#### DESCRIPCIÓN

Tinte al disolvente para madera formulado con pigmentos transparentes que actúan como filtro ultravioleta mejorando la resistencia de la superficie pintada. Para muebles, puertas, armarios, etc..

Acabado brillante, lavable, duro y elástico.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza en general para proteger y embellecer todo tipo de maderas, tanto en exterior como en interior, realzando su aspecto y facilitando su mantenimiento.

El resultado final varía en función del tipo de madera, es decir, que el color final será diferente si la madera base es de un tono claro o por el contrario es oscuro, ya que lo que aplicamos es una capa transparente que da tonalidad, no cubrición. Cuanto mas clara sea la madera mejor funcionará el tinte.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Peso específico:       | 0,900 ± 0,050 gr./c.c. a 20°C.  |
| Acabado:               | Brillante   |
| Viscosidad:            | 12 ± 2" copa Ford nº4 a 20°C.   |
| Color:                 | Natural, nogal claro, nogal oscuro, amarillo y cerezo. Otros consultar. |
| Sólidos en peso:       | 31 ± 2%   |
| Sólidos en volumen:    | 28 ± 2%   |
| COV's:                 | 616 gr/lit.   |
| Tª inflamación:        | 7°C.  |
| Secado al aire (20° C) |   |
| <i>Seco al tacto:</i>  | Aprox. 2 horas.   |
| <i>Seco total:</i>     | 8-10 horas.   |
|                        |   |

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **10-12 m<sup>2</sup>/lt.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO

Envases de 1, 4, 15 ó 25 litros. Otros tamaños consultar.

#### SOPORTES

Las superficies a tratar deberán estar bien secas y cuidadosamente limpias, libres de polvo, grasas, restos de cera, etc. Sobre superficies excesivamente porosas, es conveniente repetir el tratamiento, para obtener mejores resultados: debe dejarse secar unas horas la primera capa antes de aplicar otra. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12%.

#### MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicar a pistola preferiblemente para obtener los mejores resultados. se puede usar brocha o rodillo.

Para limpiar usar nuestro ROCHASOL UNIVERSAL ó COMERCIAL.

## ALMACENAJE

Recomendado hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

.....

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 17/12/2021. Anula las anteriores.

