

## FICHA TÉCNICA

### ROCHA MULTIADHERENTE AL AGUA

#### DESCRIPCIÓN

**ROCHA MULTIADHERENTE AL AGUA** es una pintura para usar como fondo y/o como acabado sobre cualquier tipo de superficie, obteniendo una adherencia excelente, pudiendo ser repintado posteriormente con productos tanto al agua como al disolvente, en uno y dos componentes.

Proporciona acabados de agradable aspecto, tanto en interior como en exterior.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

**ROCHA MULTIADHERENTE AL AGUA** es una excelente solución para el pintado de soportes difíciles como los siguientes:

- Metales; tales como hierro, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, etc...
- Plásticos; PVC, ABS, metacrilato, poliéster-fibra de vidrio, etc..
- Maderas; pudiendo funcionar como sellador y tapaporos.
- Otros soportes de difícil adherencia, como cristal, azulejos, etc...
- Fijador de superficies porosas como yesos, cemento, cartón yeso o superficies ya pintadas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de ligante:	Resina acrílica modificada.
Tipo de pigmento:	Bioxido de titanio, fosfato de zinc y cargas inertes.
Tipo de disolventes:	Agua
Peso específico	1,200±0.050 gr./cm <sup>3</sup> .
Viscosidad (a 23°C):	85 ± 5 KU.
Color:	Blanco. Otros colores consultar
Acabado:	semimate.
Espesor normal de película:	30-35 micras por capa.
Anticorrosión en hierro:	Correcto para 250 horas de ensayo con un mínimo de 80 micras secas (2 manos)
Finura de molienda:	Max. 25 micras.
Sólidos en peso:	56 ± 2%
Sólidos en volumen:	47 ± 2%
COV's:	38 gr/lit.
Tª inflamación (copa cerrada):	
	79° C
Secado al aire (23° C y 35 micras secas):	
<i>Seco al tacto:</i>	30-40 minutos aprox.
<i>Seco total:</i>	4 horas.
<i>Repintado:</i>	4-6 horas con pinturas al agua
	24 horas para pinturas al disolvente tanto de uno como de dos componentes.

El secado y curado se produce por evaporación del disolvente.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **8-12 m<sup>2</sup>/kg** con un espesor de **35 micras**, dependiendo de las condiciones del soporte y las mermas por aplicación.

## SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables. La pintura antigua deberá estar firmemente adherida al soporte.

## MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Sobre superficies metálicas férricas y no férricas: desengrasar bien la superficie y dejar secar. Asegurarse que no hay oxido en la superficie. Aplicar dos manos para asegurar una correcta resistencia a la corrosión. Lijar suavemente mejora la adherencia. (sobre galvanizado se recomienda realizar una prueba previa, debido a la gran variedad de dicho material)

Sobre superficies de plástico: limpiar la superficie con alcohol y dejar secar. Lijar suavemente la superficie mejora la adherencia.

Sobre madera: se recomienda lijar la madera en el sentido de la veta y limpiar los restos. Aplicar una o dos manos según la absorción y el acabado que se desea lograr.

Sobre otros soportes (cristal, azulejo, ...): limpiar bien la superficie y dejar secar.

Sobre superficies pintadas: asegurarse que está perfectamente adherida la pintura. Lijar suavemente y limpiar el polvo resultante.

Aplicar a temperaturas entre 5 y 45°C, siempre 3°C por encima del punto de rocío, y una humedad relativa entre 0 a 85%.

Es aconsejable para la aplicación que la temperatura ambiental y de la pintura esté comprendida entre 20 + 5°C.

## ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



**Landecolor, S.A.**

Fábrica: Polígono Industrial nº1

C/ Soria, 38 y 52

28864 – Ajalvir (Madrid)

Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 – 91 884 32 97

Fax 91 884 43 39

[www.landecolor.es](http://www.landecolor.es)

[landecolor@landecolor.com](mailto:landecolor@landecolor.com)

.....

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 15/06/2020. Anula las anteriores.



# Landecolor, s.a.

Fábrica: Polígono Industrial nº1

C/ Soria, 38 y 52

28864 – Ajalvir (Madrid)

Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 – 91 884 32 97

Fax 91 884 43 39

[www.landecolor.es](http://www.landecolor.es)

[landecolor@landecolor.com](mailto:landecolor@landecolor.com)

