



FICHA TÉCNICA

SELLADORA MATE

DESCRIPCIÓN

Utilizada para la preparación de soportes exteriores o interiores que presentan superficies débiles, dejándolas en condiciones de ser decoradas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Compuesto líquido basado en resinas orgánicas y disolventes hidrocarbonados.

Posee **altas cualidades penetrantes**, repele el agua, controla la succión del soporte (lo cual es importante en la aplicación de todo tipo de pinturas) y favorece la obtención de correctos acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico	1,500 ± 0,05 gr./litro.
Viscosidad (a 23°C):	85 ± 5 UK a 20°C.
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
COV's:	333. g/l
Secado al aire (23º C y 35 micras secas):	
<i>Seco al tacto:</i>	1 hora.
<i>Seco total:</i>	8 Horas
<i>Repintado:</i>	12 horas
Extracto seco:	29,4%

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **6-8 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

En envases metálicos de 750 cc. 4 y 15 litros.

SOPORTES

Puede aplicarse sobre los soportes más usuales de la construcción como son morteros, piedra, ladrillos, pintura al cemento, hormigón, bloques fabricados, yesos, escayola, amianto-cemento, madera, hierro, acero, etc.

En las superficies a tratar deben eliminarse los materiales excesivamente disgregables, así como cualquier cultivo de mohos o bacterias.

MODO DE EMPLEO

Se suministra listo al uso y no debe diluirse ni mezclar con los materiales de decoración.

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicar mediante **brocha, rodillo y pistola**. En superficies excepcionalmente débiles o porosas aplicar una segunda capa una vez seca la primera.

Dejar transcurrir doce horas antes de la aplicación del material de decoración. Asegurar una correcta ventilación en las aplicaciones interiores.

Limpiar las herramientas de aplicación y las posibles salpicaduras utilizando nuestro Disolvente Lento para Sintéticos o aguarrás.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 23/02/2021. Anula las anteriores.

